

Alle Sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmale wie Etagensteuerung, Überlastschutz, Fangbremse usw.

Ausführung mit TÜV – Zulassung, CE-/GS-Zeichen sowie gemäß EU Maschinenrichtlinie und europäischer bzw. deutscher Norm.

Mastverankerung am vorhandenen Gerüst oder direkt am Bauwerk (Nicht bei jedem Typ möglich).

Haltestellen-Einrichtung mit Schiebegeländern gemäß Unfallverhütungs-Vorschriften.

Komplettes Pogramm zur Auswahl des richtigen Gerätes nach Anforderungen an Stellfläche, Zugänglichkeit, Bühnengröße, Tragkraft und Förderhöhe:

Übersicht an Bauaufzügen						
TYP	Antrieb	Tragkraft	Ladefläche	Hubgeschw.	Höhe max.	Mast
GEDA Combilift	230 V - 1,3 kW	200 kg	1,38 m x 0,75 m	25m/min	30,00 m	Leitermast
	Aufzug kann per Hand transportiert werden - Passt durch normale Türen!					
GEDA 200 Z	230 V - 1,5 kW	200 kg	1,40 m x 0,75 m	25m/min	50,00 m	Alumasten
	schwenkbare Lastbühne					
GEDA 300 Z	400 V - 2,5 kW	300 kg	1,40 m x 0,75 m	30m/min	100,00 m	Alumasten
	schwenkbare Lastbühne					
HEK GL 400	400 V - 4,8 kW	400 kg	1,50 m x 1,25 m	24m/min	80,00 m	Stahlmasten
	2 Ladeklappen					
HEK GL 500	400 V - 4,8 kW	500 kg	1,50 m x 1,25 m	24m/min	80,00 m	Stahlmasten
	2 Ladeklappen					
GEDA 500 Z	400 V - 5,5 kW	500 kg	1,60 m x 1,40 m	24m/min	100,00 m	Stahlmasten
	1 Ladeklappe					
HEK GTP 500	400 V - 5,0 kW	500 kg	1,60 m x 1,25 m	24m/min	120,00 m	Stahlmasten
	2 Ladeklappen					
	<b>Kann auf umgeschaltet werden auf Transportbühne mit Personenbeförderung</b>					
GEDA 500 Z/ZP 3	400 V - 5,5 kW	500 kg	1,60 m x 1,40 m	30m/min	100,00 m	Stahlmasten

	2 Ladeklappen	<b>Kann auf umgeschaltet werden auf Transportbühne mit Personenbeförderung</b>				
GEDA 500 Z/ZP 5	400 V - 5,5 kW	850 kg	1,60 m x 1,40 m	30m/min	100,00 m	Stahlmasten
	2 Ladeklappen	<b>Kann auf umgeschaltet werden auf Transportbühne mit Personenbeförderung</b>				
HEK 1500	400 V - 2 x 6 KW	1.500 kg	2,00 m x 1,40 m	30m/min	100,00 m	Stahlmasten
	3 Ladeklappen					
HEK SL 1500	400 V - 2 x 4,8 KW	1.500 kg	4,00 m x 1,40 m	12m/min	80,00 m	Stahlmasten
	Rückseitige Ladeklappe und ganzseitige Ladetür vorn			<b>Bühne läuft an 2 Stahlmasten</b>		
GEDA 1500 Z/ZP	400 V - 2 x 5,5 KW	2.000 kg	variable Größen	24m/min	100,00 m	Stahlmasten
	Ladeklappe und Ladetür	<b>Kann auf umgeschaltet werden auf Transportbühne mit Personenbeförderung</b>				